



Nosto

MAATVOERING NOSTO




HOOGTE X BREEDTE




DIEPTE, ZITDIEPTE EN ZITHOOGTE

MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF




VOORZIJDJE




ACHTERZIJDJE

MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN LEER




VOORZIJDJE



ACHTERZIJDJE

Hoofdsteen:	Staal buitendiameter 4mm & dacron 200 grams
Zitting:	Polyether
Rugdeel:	Polyether
Ombouw:	Dacron 100 grams
Dragende delen:	Gelast staal
Verbindingsdelen:	Gelast
Veren:	Nosag hard metaal 3,8 mm
Buisdikte:	Buitendiameter 16 mm + wanddikte 2 mm
Frame:	Gegoten en gepolijst aluminium of gegoten en gemoffeld aluminium

MAATVOERING NOSTO POEF



HOOGTE X BREEDTE X DIEPTE

MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN LEER



Zitting:	Polyether
Ombouw:	Dacron 100 grams
Dragende delen:	Multiplex
Frame:	Gegoten en gepolijst aluminium of gegoten en gemoffeld aluminium