



Nylo

MAATVOERING NYLO



HOOGTE X BREEDTE



DIEPTE, ZITDIEPTE EN ZITHOOGTE

MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF




VOORZIJDDE




ACHTERZIJDDE

MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN LEER




VOORZIJDDE



ACHTERZIJDDE


Zitkussen:	Koudschuim HR 43
Rugdeel:	Koudschuim HR 35 met toplaag dacron 100 grams
Ombouw:	Dacron 100 grams
Dragende delen:	Staal
Verbindingsdelen:	Gelast
Veren:	Nosag hard metaal 3,8 mm
Buisdikte:	Buitendiameter 22 mm + wanddikte 2 mm
Voet:	Gegoten en gepolijst aluminium of gegoten en gemoffeld aluminium

MAATVOERING NYLO POEF




HOOGTE X BREEDTE X DIEPTE

MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN LEER



Zitting:	Koudschuim HR 43
Ombouw:	Dacron 100 grams
Dragende delen:	Staal
Verbindingsdelen:	Gelast
Voet:	Gegoten en gepolijst aluminium of gegoten en gemoffeld aluminium